

СОГЛАСОВАНА

Постановление профкома

протокол № 77 от 21.01. 2021 г.

Валуина

А.С.Валиулина

УТВЕРЖДЕНА

Директор муниципального  
казенного общеобразовательного  
учреждения «Верхказанская средняя  
общеобразовательная школа»

И. И. Кучева

Приказ № 23 от 28.01. 2021 года

## Инструкция № 89

### по охране труда при работе с триммером

#### 1. Общие требования охраны труда

1.1. В данной инструкции представлены основные требования по безопасной эксплуатации ручного бензо- и электроинструмента (триттера), предназначенного для скашивания травы.

1.2. К самостоятельной работе с бензо- и электроприводным инструментом допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, ознакомленные с данной инструкцией и паспортом по технической эксплуатации триттера, прошедшие обязательный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

#### 1.3. Строго запрещено осуществлять работы триттером:

- во взрывоопасных и пожароопасных зонах территории школы;
- в состоянии физического утомления, болезни, а также, находясь под воздействием алкоголя или лекарственных препаратов;
- на территории школы с углом наклона более 20 градусов (для газонокосилки);
- во время грозы и дождя;
- по мокрой траве;
- в условиях слабой освещённости.

1.4. В процессе скашивания травы категорически запрещено курить и использовать открытый огонь.

1.5. Работник учреждения должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью при работе с ручным бензо- и электроинструментом, а также использовать защитные очки.

1.6. Для работы с триттером следует применять только те горючесмазочные материалы, которые указаны в паспорте инструмента.

1.7. Допускается использовать инструмент только со стандартными рабочими насадками.

#### 1.8. Строго запрещено:

- передавать триттер другим лицам;
- самостоятельно осуществлять ремонт инструмента;
- прикасаться к врачающимся частям бензо- и электроинструмента;
- касаться тех частей триттера, которые нагреваются при его работе (глушитель, цилиндр).

1.9. На работника учреждения, осуществляющего работы по скашиванию травы ручным триттером, могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся режущие части бензо- и электроинструмента;

- повышенный уровень шума;
- вибрация триммера;
- выхлопные газы;
- высокая температура глушителя;
- отлетающие ветки при работе триммера.

Под воздействием указанных факторов, при определенных условиях работник учреждения, выполняющий работы по скашиванию травы, может получить механическую травму или термический ожог.

**1.10. Работник школы, выполняющий работы с триммером, должен знать:**

- устройство и принцип работы триммера;
- основные виды и принципы неисправностей данного оборудования, и способы их устранения;
- безопасные приемы при работе с триммером.

1.11. Работник школы, который использует бензо- и электроинструмент, несет ответственность за нарушение требований данной инструкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**2. Требования охраны труда перед началом работы с триммером**

2.1. Необходимо надеть на себя спецодежду и спецобувь, застегнув ее таким образом, чтобы в ней было удобно и безопасно работать.

2.2. Следует проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для осуществления работы (перчатки, защитные очки).

2.3. Для защиты органов слуха следует использовать противошумные наушники или беруши.

2.4. Необходимо пройти инструктаж по безопасному выполнению работ с регистрацией в журнале.

2.5. Следует проверить исправность следующих элементов защиты триммера:

- тормоз цепи, рукоятку тормоза цепи;
- блокировочный рычаг ручки газа;
- уловитель цепи;
- систему подавления вибрации;
- глушитель триммера;
- защитный элемент правой руки;
- режущий механизм;
- защитный экран лески триммера.

2.6. Необходимо заправить топливный бак рабочего инструмента бензином и надежно закрутить его крышку.

2.7. Инструмент, работающий на бензине, следует заправлять топливом таким образом, чтобы его уровень был на 1 см ниже нижнего края заливной горловины только на открытом воздухе, при выключенном и остывшем двигателе.

2.8. Необходимо осмотреть участок территории, на котором будут проводиться работы по скашиванию травы с использованием триммера. Следует удалить все предметы, которые могут быть захвачены и отброшены инструментом (камни, ветки и т.п.).

2.9. Следует проверить отсутствие посторонних людей и животных в радиусе 15 метров от места работы триммера.

2.10. Необходимо проверить целостность и надёжное соединение питающего электрического кабеля электроприводного триммера.

2.11. Применять рабочий инструмент следует только по его прямому назначению.

2.12. Запуск триммера необходимо осуществлять не ближе 3-х метров от места заправки топливом.

### **3. Требования охраны труда во время работы с триммером**

3.1. Запуск двигателя бензо- и электроинструмента следует выполнять в строгом соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

3.2. Строго запрещено осуществлять работы с триммером при плохих погодных условиях, таких как: густой туман, сильный дождь, резкий ветер, холод и т.п.

3.3. Необходимо быть особенно внимательным во время выполнения работ на скользком грунте.

3.4. В процессе работы следует держать инструмент за переднюю и заднюю рукоятки.

3.5. Необходимо останавливать двигатель триммера во время перехода на другой участок территории.

3.6. Выполнять работу необходимо в одном режиме. Стоять следует устойчиво, поставив стопы ног, на расстоянии друг от друга. После выполнения возвратного движения следует переместиться вперед и опять встать в устойчивое положение.

3.7. Для уменьшения риска закручивания материала вокруг лезвия, необходимо:

- выполнять работы всегда на полных оборотах газа;

- не проходить триммером по уже срезанной траве при возвратном движении.

3.8. Перед тем, как начать собирать срезанную траву, следует остановить двигатель инструмента и снять лямку.

3.9. Во время работы с использованием триммера необходимо держать головку инструмента непосредственно над землей под углом. Работу выполнять следует концом струны, не прижимая ее к выкашиваемому участку.

3.10. В процессе срезки травы, в целях не допущения повреждения и износа головки триммера, не следует допускать постоянного соприкосновения головки инструмента с землей.

3.11. Перед завершением работы необходимо выключить двигатель триммера и дождаться полной остановки его режущей части.

3.12. Не допускается выполнять работы с бензо- и электроинструментом со снятыми защитными устройствами.

3.13. Не рекомендуется подвергать двигатель триммера перегрузке.

3.14. Перед дозаправкой рабочего инструмента следует глушить двигатель.

3.15. Во время выполнения работы необходимо сохранять устойчивое равновесие и надежную опору ног.

### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. В процессе эксплуатации бензо- и электроинструмента могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- повышенная загазованность в помещениях, где проводиться ремонт триммера;
- получение травмы работником в случае вылета предметов из-под режущей части инструмента;
- электротравмы;
- возгорание рабочего инструмента.

4.2. При обнаружении каких-либо неисправностей или создавшейся аварийной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, работник школы, работающий с триммером, обязан:

- остановить выполнение работы;
- заглушить двигатель рабочего инструмента;
- предупредить рядом находящихся работников о возникшей опасности;
- доложить о неисправности или создавшейся аварийной ситуации своему непосредственному руководителю.

## 5. Требования охраны труда по окончании работ

### 5.1. Категорически запрещено оставлять триммер без присмотра:

- с работающим двигателем;
- с подключенным электропитанием;
- с ключом в замке зажигания или с ключом безопасности в двигателе.

### 5.2. После завершения работ с триммером необходимо:

- перевести рычаг газа в положение «малых оборотов»;
- отпустить скобу безопасности, при этом через некоторое время после этого двигатель и режущий нож триммера останавливаются;
- отключить электропитание рабочего инструмента;
- вынуть ключ из замка зажигания или ключ безопасности из двигателя инструмента;
- снять высоковольтный провод со свечи зажигания;
- очистить рабочий инструмент от измельченной травы.

5.3. Перед тем, как поместить триммер для хранения в закрытое помещение, следует дождаться полного остывания его двигателя.

5.4. Необходимо снять и привести в порядок использовавшуюся во время работы спецодежду и спецобувь.

5.5. Следует вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

5.6. Обо всех недостатках и неисправностях, выявленных во время работы, следует информировать своего непосредственного руководителя.

Инструкцию разработал  
директор МКОУ  
«Верхказанская СОШ»

*Кучев*

И. И. Кучева 28.01.2021 г.